

Stammdaten

Datum _____

Projektname _____

Projektstatus _____

Angebot _____

Auftrag _____

Ansprechpartner _____

Kunde _____

Tel. - Nr. _____

Straße, Hausnr. _____

E-Mail _____

PLZ _____

Ort _____

Projektstandort

Land / Koordinaten _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ _____

Ort _____

Liefertermin KW _____

Land / Koordinaten _____

zum Kunden _____

an die Projektadresse _____

Dachdaten

Länge (mm) _____

Breite (mm) _____

Höhe (mm) _____

Ausrichtung (°) _____

Dachneigung (°) _____

Attikahöhe (mm) _____

Attikabreite (mm) _____

Hinweis: keine rechteckige Dachform - bitte Zeichnung mit allen wichtigen Maßen beilegen!

Dacheindeckung und Dachaufbau

Foliendach

EPDM

Kiesschicht > 10cm _____

PVC

Bitumen

Kiesschicht < 10cm _____

TPO / FPO

Kiesdach

Schüttgewicht _____

Wärmedämmung

Typ: _____

Dicke (mm): _____

Hersteller: _____

Montagesystem

easyLIGHT South 5 (Südausrichtung)

178 mm Reihenabstand

335 mm Reihenabstand

easyLIGHT South 10 (Südausrichtung)

380 mm Reihenabstand

527 mm Reihenabstand

easyLIGHT South 15 (Südausrichtung)

571 mm Reihenabstand

790 mm Reihenabstand

easyLIGHT East/West (Ost/West-Ausrichtung)

114+183 mm Reihenabstand

114+350 mm Reihenabstand

Weitere Planungsvorgaben

Alpine Variante

Verschraubung am Dach erforderlich

nur Ballast (keine Dachanker)

nur Dachanker (kein Ballast)

Hinweis: bis 5° DN ohne Dachanker möglich, über 5° DN nur mit Dachanker

Ballastierung

Länge (mm) _____ Breite (mm) _____ Höhe (mm) _____ Gewicht (kg) _____

Hinweis: Wenn keine Angabe, rechnen wir mir den Steindimensionen 300x200x60 mm und einem Gewicht von 8kg.

Ballaststeine nur in Ballastwannen legen

Kies als Beschwerung nutzen

Modulbelegung

Vollauslegung

geplante Leistung _____ kWp

Hinweis: Modulanordnung und Störfächen bitte gesondert schicken! (Zeichnung, Dachplan)

PV-Moduldaten

Hersteller _____	Modultyp _____	Leistung (Wp) _____
Länge x Breite (mm) _____	Rahmenhöhe (mm) _____	Gewicht (kg) _____

Geländekategorie

Geländekategorie I



Offene See, Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung; glattes, flaches Land ohne Hindernisse.

Geländekategorie II



Landwirtschaftlich genutztes Gelände mit Begrenzungshecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen.

Geländekategorie III



Vororte von Städten oder Industrie- Gewerbeflächen; Wälder.

Geländekategorie IV



Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut ist, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet

Charakteristischer Wert des Böengeschwindigkeitsdrucks (=Spitzengeschwindigkeitsdrucks): q_p in kN/m^2

Böenlast q_p in kN/m^2 _____

Charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Modul: s_i in kN/m^2

Schneelast s_i in kN/m^2 _____

Hinweis: Die anzusetzenden Wind- und Schneelasten werden im Regelfall automatisch im Alumero.Pro.Tool ermittelt.

Notizen / Hinweise